

ÖLFLEX® CRANE 2S

Flexible at cold temperatures, PVC cables with external steel supporting elements

ÖLFLEX® CRANE 2S - Açık mekan kullanımı için çelik destek elemanlı PVC kontrol kablosu, U₀/U: 300/500V

Bilgi

Çift gerilme mukavemeti güvenliği
Öğretme altlığı kablosu



UV-dayanım



Optimum destek elemanı



Dış kullanım için uygun



Soğuğa dirençli

Faydalar

Karşılıklı dış kılıfa entegre edilen iki çelik destek elemanı işlem sırasında gerilme kuvvetlerini emer
Destek elemanı başına 2100 N gerilme mukavemeti

Uygulama alanı

Hareketli kontrol lambalarının ve kumanda birimlerinin bağlanması için

Kendinden destekli şaft kablosu olarak; yüksek raf sistemlerinde

Dış mekân uygulamaları için uygun

Asansör uygulamaları için kullanmayın!

ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.

ÖLFLEX® CRANE 2S

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Soğuk havalarda esnek

Norm referansları / Onaylar

VDE 0250'ye göre

Ürün yapısı

Conductor made of bare copper wires
Özel PVC-bazlı damar izolasyonu
Kılıf ve damarlar arası kayma hareketini iyileştirmek için özel dokuma sarma
Özel PVC-bazlı dış kılıf
Karşı tarafta entegre çelik destek elemanları

Teknik Veri

Sınıflandırma:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	VDE 0293-1'e göre beyaz sayılı siyah
İletken bükümü:	VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Esnek kullanım: 20 x dış çap
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 300/500 V
Test gerilimi:	3000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı:	Esnek kullanım: -15 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**ÖLFLEX® CRANE 2S**

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Genel genişlik (mm)	Kablo Ø (mm)	Germe telleri arasındaki mesafe (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE 2S						
0027503	8 G 1,5	25,5	14,7	20	115	373
0027504	12 G 1,5	27	16,2	21	172,8	439
0027505	20 G 1,5	31	20,1	25	288	674

Son durum (17.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16