

## Temflex™ 1500 izolasyon bandı

Temflex™ 1500, yapışkan katmanlı bir PVC üniversal izolasyon bandıdır. Su geçirmezdir ve VDE gerekliliklerini karşılar.



Su geçirmez



Kimyasallara dayanıklı

### Faydalar

Çoğu çözücüye karşı dayanıklı  
Su geçirmez  
Bir tarafta yapışkan

### Uygulama alanı

Çok amaçlı PVC yalıtım bandı  
İzolasyon, paketleme, markalama için evrensel elektrik izolasyon bandı

### Norm referansları / Onaylar

VDE uyarınca tip: tip 5

### Teknik Veri

Sınıflandırma:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yapışkan bant

Malzeme:

PVC

Sıcaklık aralığı:

-10 °C ila +90 °C

### Uyarı

Temflex™, 3M'nin tescilli ticari markasıdır

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (20.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**Temflex™ 1500 izolasyon bandı**

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Malzeme
61721040	Temflex □ 1015	beyaz	PVC
61721030	Temflex □ 1015	siyah	PVC
61721050	Temflex □ 1015	yeşil	PVC
61721060	Temflex □ 1015	mavi	PVC
61721070	Temflex □ 1015	kırmızı	PVC
61721080	Temflex □ 1015	GN-YE	PVC
61721045	Temflex □ 1015	sarı	PVC
61721090	Temflex □ 2515	siyah	PVC
61721100	Temflex □ 2515	beyaz	PVC
61721110	Temflex □ 2515	mavi	PVC
61721120	Temflex □ 2515	kırmızı	PVC
61721130	Temflex □ 2515	yeşil	PVC
61721140	Temflex □ 2525	siyah	PVC

Son durum (20.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16